


## 23156 KMB6-B2/1

Megszakító, 1P

5905339231567



A vezetékek és fogyasztók védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** na szynę TH35

**Szabvány:** PN-EN 60898-1

**Hossz [mm]:** 76

**Szélesség [mm]:** 17.5

**Magasság [mm]:** 82

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 230/400 AC

**Névleges áram [A]:** 2

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -5÷40

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 1÷25

**Kioldási jellemzők:** B

**Áramkorlátozási osztály:** 3

**Modulok száma:** 1

**Névleges zárlati áram [A]:** 6000

**IP védettség fokozat:** 20

**Névleges szigetelési feszültség U<sub>i</sub> [V]:** 500

**Pólusok száma:** 1

**Mechanikai élettartam:** 10000

**Elektromos élettartam:** 4000

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 12

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 12

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 120

**Nettó egységsúly [g]:** 94

**Súly [g]:** 104

**Egy darab bruttó súlya [g]:** 104

## 23156 KMB6-B2/1

Megszakító, 1P

Egységcsomagolás hossza [cm]: 2  
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5  
Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5  
Doboz súlya [kg]: 12.48  
Karton szélessége [cm]: 25  
Doboz magassága [cm]: 19.5  
Doboz hossza [cm]: 45  
Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.021938