23167 KMB6-C6/3

Megszakító, 3P

5905339231673



A vezetékek és fogyasztók védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér
Beszerelés helye: na szynę TH35
Szabvány: PN-EN 60898-1
Hossz [mm]: 76
Szélesség [mm]: 52.5
Magasság [mm]: 82

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230/400 AC
Névleges áram [A]: 6
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷40
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷25
Kioldási jellemzők: C
Áramkorlátozási osztály: 3
Modulok száma: 3
Névleges zárlati áram [A]: 6000
IP védettségi fokozat: 20
Névleges szigetelési feszültség Ui [V] : 500
Pólusok száma: 3

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 4
Darabszám közbenső csomagolásban: 4
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 40
Nettó egységsúly [g]: 300
Súly [g]: 330
Egy darab bruttó súlya [g] : 280
Egységcsomagolás hossza [cm]: 5.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5
Doboz súlya [kg]: 13.2
Karton szélessége [cm]: 25
Doboz magassága [cm]: 19.5

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

23167 KMB6-C6/3

Megszakító, 3P

Doboz hossza [cm]: 45
Karton térfogata [m³]: 0.021938

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.