


23176 KMB6-B50/1

Megszakító, 1P

5905339231765



A vezeték és fogyasztó védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Beszereles helye: na szynę TH35

Szabvány: PN-EN 60898-1

Hossz [mm]: 76

Szélesség [mm]: 17.5

Magasság [mm]: 82

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230/400 AC

Névleges áram [A]: 50

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷40

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷25

Kioldási jellemzők: B

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 1

Névleges zárlati áram [A]: 6000

IP védettségi fokozat: 20

Pólusok száma: 1

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 12

Darabszám közbenső csomagolásban: 12

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 120

Nettó egységsúly [g]: 106

Súly [g]: 114.17

Egységcsomagolás hossza [cm]: 2

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 13.7004

Karton szélessége [cm]: 24.5

Doboz magassága [cm]: 20

Doboz hossza [cm]: 46

Karton térfogata [m³]: 0.02254