


## 23216 KRO6-2/C10/30-A

FI relé kismegszakítóval, 6kA, 2P

5905339232168



Kismegszakítóval egybeépített életvédelmi relé: a hálózatban és a berendezésekben fellépő túlterhelés, zárlatok elleni védelmére, valamint elektromos áramkörök megszakítására szolgál, védi az embert áramütés ellen.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** na szynę TH35

**Szabvány:** PN-EN 61009 -1

**Hossz [mm]:** 75

**Szélesség [mm]:** 35

**Magasság [mm]:** 81

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 230 AC

**Névleges áram [A]:** 10

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -25÷40

**Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:**  
10÷16

**Áram-védőkapcsoló típusa:** A

**Kioldási jellemzők:** C

**Áramkorlátozási osztály:** 3

**Modulok száma:** 2

**Névleges differenciál áram [mA]:** 30

**Névleges zárlati áram [A]:** 6000

**IP védettség fokozat:** 20

**Névleges szigetelési feszültség U<sub>i</sub> [V]:** 400

**Pólusok száma:** 2

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 60

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 60

**Nettó egység súly [g]:** 180

**Súly [g]:** 212.33

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 9

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 4

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 8

## 23216 KRO6-2/C10/30-A

---

FI relé kismegszakítóval, 6kA, 2P

**Doboz súlya [kg]:** 12.7398

**Karton szélessége [cm]:** 28

**Doboz magassága [cm]:** 18.5

**Doboz hossza [cm]:** 47

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.024346