


23251 KMC-25-20

Moduláris kontaktor, 230V AC vezérlés

5905339232519



Kapcsolók villamos fogyasztók automatikus bekapcsolására.
Alkalmazási kategóriák: AC7a, AC7b.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Felhasználási kategória: AC-7A, AC-7B

Szín: fehér

Beszereles helye: TH35 sínre

Alkalmazás helye: beltéri

Szabvány: PN-EN 60947-4-1

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -25÷40

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Csatlakozó/megszakító érintkezők száma: 2/0

Modulok száma: 1

Névleges teljesítmény AC-7A/230: 5kW

Névleges teljesítmény AC-7B/230: 1,4kW

Tekercsfeszültség [V]: 230V AC 50/60Hz

Névleges áram I(N) AC-7A/AC-1: 25A

Névleges áram I(N) AC-7B/AC-1: 8,5A

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 12

Darabszám közbenső csomagolásban: 12

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 120

Nettó egység súly [g]: 126

Súly [g]: 134.17

Egységcsomagolás hossza [cm]: 2

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 16.1004

Karton szélessége [cm]: 24.5

Doboz magassága [cm]: 20

Doboz hossza [cm]: 46

Karton térfogata [m³]: 0.02254

23251 KMC-25-20

Moduláris kontaktor, 230V AC vezérlés