


Dekorációs LED lámpatest

5905339235220

IP
65



A Kanlux IMBER LED egy vízálló, süllyesztett lámpatest. Egyik előnye az alacsony üzemi hőmérséklet, minek köszönhetően korlátozás nélkül szerelhető be akár fába is. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít, az alkalmazott LED diódák pedig nagyfokú energiahatékonyságot garantálnak. A Kanlux IMBER LED egy kiváló megoldás zuhanykabinok vagy tetőszélburkolatok megvilágítására.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: alumínium

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 16.3

Átmérő [mm]: 30

Szerelési nyílás [mm]: Ø27

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 DC

Maximális teljesítmény [W]: 1

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 40

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000

Sugárzási szög [°]: 105

Lámpa fényereje [lm/W]: 40

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷50

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IP védettség fokozat: 65

Dekorációs LED lámpatest



LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 200

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 200

Nettó egységsúly [g]: 14

Súly [g]: 34

Egységcsomagolás hossza [cm]: 2

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9

Egységcsomagolás magassága [cm]: 12

Doboz súlya [kg]: 6.8

Karton szélessége [cm]: 44.5

Doboz magassága [cm]: 21

Doboz hossza [cm]: 45

Karton térfogata [m³]: 0.042053