

## 23860 DRIVE LED 0-15W 12VDC

CV tápegység

5905339238603



A Kanlux DRIVE egy elektronikus stabilizált tápegység 15W teljesítménnyel. LED fényszalagok pl. LED S P, LED S B működtetésére alkalmazzák.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** antracit

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Normál gyúlékony anyagú felületekre szerelhető:** igen

**Hossz [mm]:** 112

**Szélesség [mm]:** 45

**Magasság [mm]:** 29

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 0-15

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Anyag:** műanyag

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Csatlakozó típusa:** sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Tápegység típusa:** állandó feszültségű

**Hővédelem:** 110°C

**Rövidzárlat elleni védelem:** igen

**Maximális Ta hőmérséklet [° C]:** 35

**Bemeneti feszültség - PRI [V]:** 220-240

**Kimeneti feszültség - SEC [V]:** 12 DC

**Kimeneti áram - sec [ma]:** max 1250

**IP védettségi fokozat:** 20

**Tc [°C]:** 75

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 100

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 100

**Darabszám egy raklap rétegen:** 400

**Nettó egység súly [g]:** 82

**Súly [g]:** 117



**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 6

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 13

**Doboz súlya [kg]:** 11.7

**Karton szélessége [cm]:** 32



CV tápegység

**Doboz magassága [cm]:** 22

**Doboz hossza [cm]:** 67

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.047168