


## 24106 KCP-25-230

KCP teljesítmény kontaktor

5905339241061



A mágneskapcsolók váltakozó áramú áramkörök kapcsolására szolgálnak AC3 alkalmazási kategóriában. A kínálatban szereplő termékek tartománya 32A-ig terjed. A kapcsolók alap kivitelben 1NO segédérintkezőkkel rendelkeznek.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Felhasználási kategória:** AC-3

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** TH35 sínre

**Szabvány:** PN-EN 60947-4-1

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Csatlakozó típusa:** sorkapocs

**AC-3 elektromos kapcsolási gyakoriság [szám/óra]:** 1200

**AC-4 elektromos kapcsolási gyakoriság [szám/óra]:** 300

**Mechanikai kapcsolási gyakoriság [szám/óra]:** 3600

**Impedancia na biegun [mΩ]:** 2

**Névleges üzemi teljesítmény AC-3 220-240V:** 5,5kW

**Névleges üzemi teljesítmény AC-3 380-400V:** 11kW

**Névleges üzemi teljesítmény AC-3 415V:** 11kW

**Névleges üzemi teljesítmény AC-3 440V:** 11kW

**Névleges üzemi teljesítmény AC-3 660-690V:** 15kW

**Tekercsfeszültség [V]:** 230 AC

**Névleges kapcsolási feszültség U<sub>e</sub> [V]:** 400

**Konvencionális termikus áram I<sub>th</sub> [A]:** 40

**Meghúzási nyomaték [Nm]:** 2,5Nm

**IP védettség fokozat:** 20

**Fő csatlakozók:** 3

**Segédcsatlakozók:** 1

**Névleges szigetelési feszültség U<sub>i</sub> [V]:** 690

**Névleges lökőfeszültség-állóság U<sub>imp</sub> [V]:** 6000

**Névleges kapcsolási áram I<sub>e</sub> [A]:** 25

**Névleges üzemi áram 380V - In AC-3:** 25A

**Névleges üzemi áram 380V - In AC-4:** 8,5A

**Névleges üzemi áram 440V - In AC-1:** 40A

**Névleges üzemi áram 660V - In AC-3:** 18A

**Névleges üzemi áram 660V - In AC-4:** 4,4A

**Elektromos élettartam (x10<sup>3</sup>) ac-3:** 1000

**Elektromos élettartam (x10<sup>3</sup>) ac-4:** 200

**Mechanikus élettartam (x10<sup>6</sup>):** 10Nm

## 24106 KCP-25-230

KCP teljesítmény kontaktor

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 50

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 50

**Nettó egységsúly [g]:** 520

**Súly [g]:** 548

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 8.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 6

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 10.5

**Doboz súlya [kg]:** 27.4

**Karton szélessége [cm]:** 26

**Doboz magassága [cm]:** 21

**Doboz hossza [cm]:** 40

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.02184

### TARTOZÉKOK:

**24110** KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



**24111** KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

