


25783 IVIAN LED 4,5W SN-NW

LED IP44 spot lámpatest

5905339257833

IP
44



A Kanlux IVIAN LED süllyesztett lámpatest IP44 védelemmel rendelkezik, így alkalmazható fürdőszobákban vagy magasabb páratartalmú helyiségekben. A lámpatest LED SMD diódákat tartalmaz és műanyagból készült.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: szatén nikkelt

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 55

Átmérő [mm]: 83

Szerelési nyílás [mm]: Ø65

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 4,5

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 460

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥25000

Sugárzási szög [°]: 100

Lámpa fényereje [lm/W]: 102

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: műanyag

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IP védelem fokozat: 44

25783 IVIAN LED 4,5W SN-NW

LED IP44 spot lámpatest



LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egység súly [g]: 78

Súly [g]: 145.2

Egységcsomagolás hossza [cm]: 11.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7.5


Doboz súlya [kg]: 7.26

Karton szélessége [cm]: 24

Doboz magassága [cm]: 40.5

Doboz hossza [cm]: 49

Karton térfogata [m³]: 0.047628



KANLUX S.A. (kat 25783) IVIAN LED 4,5W SN-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 25783) IVIAN LED 4,5W SN-NW
Lamps: 1 x IVIAN LED 4_5W SN-NW

