



Süllyesztett lámpatest

5905339264619



65 x 65



A Kanlux TAXI SMD egy LED oldalfali süllyesztett lámpatest, mely egyaránt használható beltérben és kültéren (IP54). Tökéletes választás lépcsők és járdák megvilágítására.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: matt króm

Beszereles helye: szerelés: fali süllyesztett

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 70

Szélesség [mm]: 50

Magasság [mm]: 70

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 0.6

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 10

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 20000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 10000

Lámpa fényereje [lm/W]: 17

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki

lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: fém

Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél

Védőüveg anyaga: üveg

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.22

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

IP védettség fokozat: 54

Süllyesztett lámpatest



LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 40

Nettó egység súly [g]: 190

Súly [g]: 239

Egységcsomagolás hossza [cm]: 8.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7

Doboz súlya [kg]: 9.56

Karton szélessége [cm]: 20.5

Doboz magassága [cm]: 34

Doboz hossza [cm]: 44

Karton térfogata [m³]: 0.030668

