


LED keret

5905339267887



up to

120 lm/W



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: igen

Hossz [mm]: 591

Szélesség [mm]: 591

Magasság [mm]: 11

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Integrált LED fényforrás: igen

Modulok száma (LED fényforrás): 4

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 32

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Panel/keret anyaga: alumínium ötvözet

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 3700

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1300

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Sugárzási szög [°]: 120

Lámpa fényereje [lm/W]: 116


Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: opál

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75

LED keret



IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 426

Súly [g]: 861

Egy darab bruttó súlya [g]: 746

Egységcsomagolás hossza [cm]: 62

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 62

Doboz súlya [kg]: 8.61

Karton szélessége [cm]: 33.5

Doboz magassága [cm]: 63.5

Doboz hossza [cm]: 63

Karton térfogata [m³]: 0.134017

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

