

Mennyezeti LED lámpa

5905339269843



A Kanlux VARSO LED integrált LED fényforrással rendelkező hermetikusan zárt mennyezeti lámpatestek családja. Tökéletes megoldás mind beruházások (társasházak, szállodák), mind pedig egyéni háztartások számára, ahol fokozott nedvesség elleni védelemre van szükség (IP54). A különösen nagy területek megvilágításához javasoljuk a 36W teljesítményű Kanlux VARSO HI alkalmazását, amelyek fényárama eléri a 3600 lument. Ne feledje, hogy kínálatunkban elérhető mozgásérzékelővel (SE) felszerelt Kanlux VARSO lámpatestek is.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Relé érintkezői közötti mikrorés: igen

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Mozgásérzékelés: igen

Magasság [mm]: 49

Átmérő [mm]: 327

Érzékenység beállítás: igen

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 24

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 2280

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2800

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 20000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50


Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Sugárzási szög [°]: 120

Lámpa fényereje [lm/W]: 95

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki

Mennyezeti LED lámpa



lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: műanyag

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-2,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5-5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5,8

Érzékelő működési szöge [°]: 360

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 2/10/50/off

IP védeettségi fokozat: 54

Érzékelési tartomány [m]: max 9

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbelső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 906

Súly [g]: 1162

Egységcsomagolás magassága [cm]: 33.5



Doboz súlya [kg]: 11.62

Karton szélessége [cm]: 35

Doboz magassága [cm]: 36.5

Doboz hossza [cm]: 57

Karton térfogata [m³]: 0.072818



KANLUX S.A. (kat 26984) VARSO LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26984) VARSO LED 24W-NW-O-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

