


29011 VADRA 21L-UP SE

Cserélhető fényforrású kerti lámpatest

5905339290113



IP
44



A Kanlux VADRA kültéri lámpatestek falra (fali lámpa) vagy szilárd felületre (állólámpa) szerelhetők. A Kanlux VADRA lámpatestben cserélhető a fényforrás, így tetszőleges színű és erősségű fényforrást választhatnak hozzá.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: antracit

Beszereles helye: szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Relé érintkezői közötti mikrorés: igen

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,2m

Mozgásérzékelés: igen

Lámpatest világítási iránya: felsőrész

Hossz [mm]: 82

Szélesség [mm]: 111

Magasság [mm]: 210

Érzékenység beállítás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 11

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Fényforrások: GLS/CFL/LED

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Foglalat : E27

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Érzékelő típusa: PIR

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5÷2,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 10-4

Érzékelő működési szöge [°]: 90

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 10

IP védettségi fokozat: 44

Érzékelési tartomány [m]: max 7

29011 VADRA 21L-UP SE

Cserélhető fényforrású kerti lámpatest



LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 8

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 8

Nettó egységsúly [g]: 544

Súly [g]: 658.75

Egységcsomagolás hossza [cm]: 12

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9

Egységcsomagolás magassága [cm]: 22.5

Doboz súlya [kg]: 5.27

Karton szélessége [cm]: 26

Doboz magassága [cm]: 25

Doboz hossza [cm]: 38

Karton térfogata [m³]: 0.0247

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- Fényforrás maximális magassága 110mm
- VADRA 21L-UP SE - lámpatest PIR mozgásérzékelővel