

Kanlux

EAN: 5905339292162

Bútorvilágító LED lámpatest Kanlux 29216 MERA LED 8W CCT



TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	8

Létrehozás dátuma: 02.02.2026, 14:42

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Fényáram [lm]	1000 (WW) / 1030 (NW) / 940 (CW)
Sugárzási szög [°]	120
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/4000/6500
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	meleg fehér, fehér, hideg fehér
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	30000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥15000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védeettségi fokozat	20
Sorba köthető	igen
Fényerőszabályozható	nem
Kapcsoló	igen
Sorba köthető lámpatestek száma	15
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szervíz) cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	35
Szélesség [mm]	24
Hossz [mm]	600
Vezeték hossz [m]	1.5
Beszerelés helye	szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti
Csatlakozó típusa	vezeték dugvillával

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Lámpaház anyaga	műanyag
Búra anyaga	műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,3m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	40
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	40
Nettó egységsúly [g]	202
Súly [g]	305
Egy darab bruttó súlya [g]	284
Egységcsomagolás hossza [cm]	95
Egységcsomagolás szélessége [cm]	3.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	4
Doboz súlya [kg]	12.2
Karton szélessége [cm]	29.5
Doboz magassága [cm]	22.5
Doboz hossza [cm]	96.5
Karton térfogata [m³]	0.064052

LIGHT SOURCE PARAMETERS

LED modul	T504B2-CCT- 208-29S2P- 591x10-V1
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Modulok száma (LED fényforrás)	1
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	1260
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	gömb (360°)
Fényforrás magassága [mm]	591
Fényforrás szélessége [mm]	10
Fényforrás mélysége [mm]	2
Színkoordináták (x)	0,38
Színkoordináták (y)	0,38
Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,96

Létrehozás dátuma: 02.02.2026, 14:42

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LIGHT SOURCE PARAMETERS	
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem
LED fényforrás cserélhetősége	A LED
	fényforrást
	kizárólat
	szakképzett
	személyzet
	(gyártói
	szerviz)
	cserélheti ki

Létrehozás dátuma: 02.02.2026, 14:42

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com