

Kanlux



EAN: 5905339292179

Bútorvilágító LED lámpatest Kanlux 29217 MERA LED 11W CCT



Létrehozás dátuma: 02.02.2026, 14:40

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	11
Fényáram [lm]	1350 (WW) / 1470 (NW) / 1430 (CW)
Sugárzási szög [°]	120
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/4000/6500
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	meleg fehér, fehér, hideg fehér
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	30000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥15000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védeettségi fokozat	20
Sorba köthető	igen
Fényerőszabályozható	nem
Kapcsoló	igen
Sorba köthető lámpatestek száma	10
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	35
Szélesség [mm]	24
Hossz [mm]	900
Vezeték hossz [m]	1.5
Beszereles helye	szereles: oldalfali, szereles: mennyezeti
Csatlakozó típusa	vezeték dugvillával

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Lámpaház anyaga	műanyag
Búra anyaga	műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,3m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	30
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	30
Nettó egység súly [g]	240
Súly [g]	376
Egy darab bruttó súlya [g]	352
Egységcsomagolás hossza [cm]	125
Egységcsomagolás szélessége [cm]	3.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	4
Doboz súlya [kg]	11.28
Karton szélessége [cm]	23
Doboz magassága [cm]	22.5
Doboz hossza [cm]	126.5
Karton térfogata [m³]	0.065464

LIGHT SOURCE PARAMETERS

LED modul	T504B2-CCT-311-40S2P-891x10-VI
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Modulok száma (LED fényforrás)	1
Fényforrás hasznos fényárama Φ _{use} [lm]	1730
Fényforrás hasznos fényárama Φ _{use} [lm]	gömb (360°)
Fényforrás magassága [mm]	891
Fényforrás szélessége [mm]	10
Fényforrás mélysége [mm]	2
Színekoordináták (x)	0,38

Létrehozás dátuma: 02.02.2026, 14:40

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LIGHT SOURCE PARAMETERS	
Színkoordináták (y)	0,38
Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,96
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem
LED fényforrás cserélhetősége	A LED
	fényforrást
	kizárólat
	szakképzett
	személyzet
	(gyártói
	szerviz)
	cserélheti ki