

Kanlux



EAN: 5905339292186

Bútorvilágító LED lámpatest Kanlux 29218 MERA LED 15W CCT



Létrehozás dátuma: 02.02.2026, 14:41

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	15
Fényáram [lm]	1800 (WW) / 1980 (NW) / 1920 (CW)
Sugárzási szög [°]	120
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/4000/6500
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	meleg fehér, fehér, hideg fehér
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	30000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥15000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védeettségi fokozat	20
Sorba köthető	igen
Fényerőszabályozható	nem
Kapcsoló	igen
Sorba köthető lámpatestek száma	5
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	30
Szélesség [mm]	24
Hossz [mm]	1200
Vezeték hossz [m]	1.5
Beszerelés helye	szereles: oldalfali, szereles: mennyezeti
Csatlakozó típusa	vezeték dugvillával

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Lámpaház anyaga	műanyag
Búra anyaga	műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,3m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LIGHT SOURCE PARAMETERS

LED modul	T504B2-CCT-415-37S3P-1191x10-V1
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Modulok száma (LED fényforrás)	1
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]	2270
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]	gömb (360°)
Fényforrás magassága [mm]	1191
Fényforrás szélessége [mm]	10
Fényforrás mélysége [mm]	2
Színekoordináták (x)	0,38

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	24
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	24
Nettó egység súly [g]	274
Súly [g]	451.25
Egy darab bruttó súlya [g]	410
Egységcsomagolás hossza [cm]	155
Egységcsomagolás szélessége [cm]	3.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	4
Doboz súlya [kg]	10.83
Karton szélessége [cm]	19
Doboz magassága [cm]	22.5
Doboz hossza [cm]	156.5
Karton térfogata [m³]	0.066904

Létrehozás dátuma: 02.02.2026, 14:41

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LIGHT SOURCE PARAMETERS	
Színkoordináták (y)	0,38
Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,96
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem
LED fényforrás cserélhetősége	A LED
	fényforrást
	kizárólat
	szakképzett
	személyzet
	(gyártói
	szerviz)
	cserélheti ki