

29242 SANI IP44 DSO-SN

Mennyezeti spot lámpatest

5905339292421

IP
44



A Kanlux SANI IP44 felületre szerelhető mennyezeti lámpatest. Egyszerű stílus jellemzi és két színben elérhető – fehérben és feketében. A lámpatestek magas védettségi foka lehetővé teszi azok alkalmazását olyan helyiségekben, ahol az elektromos készülékek fokozott páratartalomnak és vízzel történő elárasztás veszélyének vannak kitéve, mint például a fürdőszobákban vagy konyhákban.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: szatén nikkelt

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 95

Átmérő [mm]: 80

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 10

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Fényforrások: PAR16

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Foglalat (Fényforrások): GU10

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:
0,75÷1,5

IP védettség fokozat: 44

Kszalt: kerek

LOGISZTIKAI ADATOK:


Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

29242 SANI IP44 DSO-SN

Mennyezeti spot lámpatest



Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egységsúly [g]: 280

Súly [g]: 334

Egy darab bruttó súlya [g]: 298

Egységcsomagolás hossza [cm]: 9

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9

Egységcsomagolás magassága [cm]: 10.5

Doboz súlya [kg]: 6.68

Karton szélessége [cm]: 19.5

Doboz magassága [cm]: 23

Doboz hossza [cm]: 45

Karton térfogata [m³]: 0.020183