


## 32522 TONIL II LED B

Oldalfali LED lámpatest

5905339325228



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fekete

**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,2m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Kapcsoló:** igen

**Hossz [mm]:** 370

**Szélesség [mm]:** 51

**Magasság [mm]:** 121

**Higanytartalom:** nem

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 3,3

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 145

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 145

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** keskeny kúp alakban (90°)

**Fényforrás színe:** meleg fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 20000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$

**Sugárzási szög [°]:** 30

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 44

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet

**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$

**Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]:** 360

**Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]:** 360

**IP védettségi fokozat:** 20

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 50

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 50

**Nettó egységsúly [g]:** 320

**Súly [g]:** 402

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 12.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 5.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 19

**Doboz súlya [kg]:** 20.1

**Karton szélessége [cm]:** 31.5

**Doboz magassága [cm]:** 40.5

**Doboz hossza [cm]:** 65

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.082924

