32569 KMBN6-C16/1

Kismegszakító, 1P+N

5905339325693



A vezetékek és fogyasztók védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Beszerelés helye: na szynę TH35
Szabvány: PN-EN 60898-1
Hossz [mm]: 76
Szélesség [mm]: 17.5
Magasság [mm]: 82

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230 AC
Névleges áram [A]: 16
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷40
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷25
Kioldási jellemzők: C
Áramkorlátozási osztály: 3
Modulok száma: 1
Névleges zárlati áram [A]: 6000
IP védettségi fokozat: 20
Névleges szigetelési feszültség Ui [V]: 500
Pólusok száma: 1+N

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 12
Darabszám közbenső csomagolásban: 12
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 120
Nettó egységsúly [g]: 110
Súly [g]: 116.67
Egy darab bruttó súlya [g]: 106
Egységcsomagolás hossza [cm]: 2
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5
Doboz súlya [kg]: 14.0004
Karton szélessége [cm]: 25
Doboz magassága [cm]: 19.5
Doboz hossza [cm]: 45

Létrehozás dátuma: 05.06.2024, 17:14

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

32569 KMBN6-C16/1

Kismegszakító, 1P+N

Karton térfogata [m³] : 0.021938

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU