


32579 KMB6-B32/2

Kismegszakító, 2P

5905339325792



A vezetékek és fogyasztók védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Beszereles helye: na szynę TH35

Szabvány: PN-EN 60898-1

Hossz [mm]: 76

Szélesség [mm]: 35

Magasság [mm]: 82

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230 AC

Névleges áram [A]: 32

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷40

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷25

Kioldási jellemzők: B

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 2

Névleges zárlati áram [A]: 6000

IP védettségi fokozat: 20

Pólusok száma: 2

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 6

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 60

Nettó egységsúly [g]: 200

Súly [g]: 215

Egységcsomagolás hossza [cm]: 4

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 12.9

Karton szélessége [cm]: 25

Doboz magassága [cm]: 19.5

Doboz hossza [cm]: 45

Karton térfogata [m³]: 0.021938