


32589 KMB6-C40/2

Kismegszakító, 2P

5905339325891



A vezetékek és fogasztók védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Beszereles helye: na szynę TH35

Szabvány: PN-EN 60898-1

Hossz [mm]: 76

Szélesség [mm]: 35

Magasság [mm]: 82

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230/400 AC

Névleges áram [A]: 40

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -5÷40

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷25

Kioldási jellemzők: C

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 2

Névleges zárlati áram [A]: 6000

IP védettség fokozat: 20

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 500

Pólusok száma: 2

Mechanikai élettartam: 10000

Elektromos élettartam: 4000

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 6

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 60

Nettó egységsúly [g]: 194

Súly [g]: 210

Egységcsomagolás hossza [cm]: 4

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5

32589 KMB6-C40/2

Kismegszakító, 2P

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5
Doboz súlya [kg]: 12.6
Karton szélessége [cm]: 25
Doboz magassága [cm]: 19.5
Doboz hossza [cm]: 45
Karton térfogata [m³]: 0.021938