


32604 KMB6-C20/4

Kismegszakító, 4P

5905339326041



A vezetékek és fogyasztók védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Beszereles helye: na szynę TH35

Szabvány: PN-EN 60898-1

Hossz [mm]: 76

Szélesség [mm]: 70

Magasság [mm]: 82

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 400 AC

Névleges áram [A]: 20

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -5÷40

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷25

Kioldási jellemzők: C

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 4

Névleges zárlati áram [A]: 6000

IP védettség fokozat: 20

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 500

Pólusok száma: 4

Mechanikai élettartam: 10000

Elektromos élettartam: 4000

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 3

Darabszám közbenső csomagolásban: 3

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 30

Nettó egységsúly [g]: 372

Súly [g]: 403.33

Egy darab bruttó súlya [g]: 389

Egységcsomagolás hossza [cm]: 7

Létrehozás dátuma: 15.12.2025, 17:12

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

32604 KMB6-C20/4

Kismegszakító, 4P

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 12.0999

Karton szélessége [cm]: 25

Doboz magassága [cm]: 19.5

Doboz hossza [cm]: 45

Karton térfogata [m³]: 0.021938