


Felületre szerelt irodai LED lámpatest

5905339328212



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni:** igen

**Hossz [mm]:** 1200

**Szélesség [mm]:** 300

**Magasság [mm]:** 35

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 40

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 4400

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 3$

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 50000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L90B10

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 30000$

**Sugárzási szög [°]:** X90/Y95

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 110

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Búra típusa:** M típusú mikroprizmás

**Lámpaház anyaga:** fém

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$

**IP védettség fokozat:** 20

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 1

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 1

**Nettó egység súly [g]:** 4150

**Súly [g]:** 4580

Felületre szerelt irodai LED lámpatest

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 123  
**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 32.5  
**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 5.5  
**Doboz súlya [kg]:** 4.58  
**Karton szélessége [cm]:** 32.5  
**Doboz magassága [cm]:** 5.5  
**Doboz hossza [cm]:** 123  
**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.021986

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

KANLUX S.A. (kat 32821) OS 40W-840-MPRM-W-N3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32821) OS 40W-840-MPRM-W-N3  
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-W-N3

