


Sínre szerelhető lámpatest

5905339331465



A Kanlux ATL4 lámpatestek háromkörös sínekre szerelhető lámpatestek. Alumínium ötvözetből készültek, és GU10-es foglalattal ellátott, cserélhető fényforrással alkalmazhatók. A Kanlux ATL4 lámpatestek két forgástengellyel rendelkeznek - vízszintesen 330 fokban, függőlegesen pedig 90 fokban állíthatók, a lámpaház választható színe fehér vagy fekete. A Kanlux ACORD ATL lámpatestekre 5 év garanciát biztosítunk.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fekete

**Beszereles helye:** na szynę TEAR

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** max 10

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Fényforrások:** PAR16

**A készlet tartalmazza a fényforrásokat:** nem

**Foglalat:** GU10

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet

**Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]:** 330

**Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]:** 90

**IP védettség fokozat:** 20

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 20

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 20

**Nettó egységsúly [g]:** 234

**Súly [g]:** 299.5

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 8.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 6.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 16.5

**Doboz súlya [kg]:** 5.99

**Karton szélessége [cm]:** 20.5

**Doboz magassága [cm]:** 35

**Doboz hossza [cm]:** 34.5

Létrehozás dátuma: 10.10.2023, 14:20

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Sínre szerelhető lámpatest



Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.024754

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően