

Süllyesztett LED panel

5905339331786



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: igen

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 25

Integrált LED fényforrás: igen

### MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 24/26/28

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PS

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 3400/3600/4000

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 6$

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:  $\geq 50000$

Sugárzási szög [°]: 120

Lámpa fényereje [lm/W]: 142/138

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: vas

Panel/keret anyaga: vas

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Fényforrás felfűtési ideje [s]:  $\leq 1$

Fényforrás gyújtási ideje [s]:  $\leq 0,5$

IP védettség fokozat: 20


### LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 5


Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egység súly [g]: 1614



Süllyesztett LED panel



**Súly [g]:** 2140

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 60

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 3

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 64

**Doboz súlya [kg]:** 10.7

**Karton szélessége [cm]:** 16.5

**Doboz magassága [cm]:** 66

**Doboz hossza [cm]:** 62

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.067518

