

LED lépcsővilágító lámpatest

5905339333230



A Kanlux ERINUS termékcsalád műanyagból készült egyedülálló lépcsővilágítók sorozata. Az alkalmazott anyagoknak köszönhetően ezek a lámpatestek kivételesen könnyűek, a kivitelezést pedig pontosság és a részletekre való odafigyelés jellemzi. A Kanlux ERINUS lámpák nagyon vékonyak, minek köszönhetően diszkrét díszként beleolvadnak a falsíkba. A sorozatot háromféle színű (fehér, fekete és szürke), két színhőmérsékletű (meleg fehér és neutrál) és háromféle típusú lámpatestek alkotják. A Kanlux ERINUS L egy irányban világító, négyzet alakú lámpatest, az ERINUS LL két irányban világító, négyzet alakú lámpatest, az ERINUS O pedig egy irányban világító kerek lámpatest.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szerelés: fali süllyesztett: igen

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: fali süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 16

Átmérő [mm]: 75

A szerelődoboz előírt átmérője [Ømm]: 60

Szerelőnyílás mérete [mm]: 60

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 DC

Maximális teljesítmény [W]: 0.8

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 15

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000

Lámpa fényereje [lm/W]: 19


Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: műanyag

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

33323 ERINUS LED O W-NW

LED lépcsővilágító lámpatest



Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$
IP védetség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 100
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100
Nettó egység súly [g]: 20
Súly [g]: 42.9
Egységcsomagolás hossza [cm]: 11
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 16.5
Doboz súly [kg]: 4.29
Karton szélessége [cm]: 23
Doboz magassága [cm]: 35
Doboz hossza [cm]: 69.5
Karton térfogata [m³]: 0.055948

