


LED fényforrás

5905339335166

1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function



Az "igazi LED izzó" dekoratív változata. A Kanlux XLED ezen különleges változata segít hangulatos légkört teremteni. Mindezt a rendkívül meleg színhőmérsékletnek és a spirális LED filamenteket tartalmazó borosztványszínű üvegbúrának köszönhetően. Ez a fényforrás otthona, kávézója, étterme vagy bármely más helyisége díszévé válik majd. A dekoratív megjelenés, vintage stílus és a modern, energiahatékony LED technológia különleges kombinációja.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: borostyán

Kiemelő világításra szolgál: nem vonatkozik

Fényerőszabályozható: nem

Magasság [mm]: 108

Átmérő [mm]: 60

Higanytartalom: nem

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Fényforrás teljesítménytényezője: 0.5

Névleges teljesítmény [W]: 4

Búra anyaga: üveg

Fényforrások: A60

Dióda típusa: LED FILAMENT

Teljes mért fényáram [lm]: 250

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 250

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: szuper meleg

A korrelált színhőmérséklet [K]: 1800

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Foglalat : E27

Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Névleges sugárzási szög [°]: 320

Névleges áramérték [mA]: 38

Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 4

Lámpa fényereje [lm/W]: 63

Gyújtási idő [s]: $\leq 0,5$

Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]: kihagyható

Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]: < 2

Fényforrás korai elhasználódás mutató: $< 5\%$ po 1000h

Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]: ≥ 90

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]:
 ≥ 70

Fényáram-stabilitás 6000h után [%]: ≥ 80

Teljesítményre vonatkozó egyenértékűségi nyilatkozat
[W]: 25

Fényforrás alakja: standard

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 34

Súly [g]: 62.3

Egységcsomagolás hossza [cm]: 6.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 12

Doboz súlya [kg]: 6.23

Karton szélessége [cm]: 35

Doboz magassága [cm]: 27

Doboz hossza [cm]: 69.5

Karton térfogata [m³]: 0.065678

KANLUX S.A. (kat 33516) XLED A60 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33516) XLED A60 4W-SW
Lamps: 1 x XLED A60 4W-SW

