


Vészvilágító LED lámpatest

5902052530847



A tartalékvilágítás vagy pánik elleni világítás a pánik megelőzésére szolgál az Open Space típusú helyiségekben. Lehetővé teszi azon helyek elérését, ahol látszanak a kijelölt menekülési útvonalak, valamint magának a menekülési útvonalnak a kijelölését, a lámpatestben alkalmazott prizma függvényében.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Magasság [mm]:** 66.5

**Átmérő [mm]:** 170

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Névleges teljesítmény [W]:** 6,4

**Maximális teljesítmény [W]:** 2

**Névleges teljesítmény (LED) [W]:** 2

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 238

**Fényáram [lm] (vészvilágítási modul):** 238

**Fényforrás színe:** hideg fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 5000

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 10÷40

**Akkumulátor (típus):** LiFePO4/C

**Akkumulátor (paraméterek):** 6.4V

**Működési módok:** fő és vészvilágító

**Alkalmazás:** menekülési útvonalak megvilágítása

**Működési idő készenléti üzemmódban [h]:** 3

**Sztenderd teszt:** igen

**Lámpaház anyaga:** műanyag

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**IP védettség fokozat:** 65

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 1

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 1

Vészvilágító LED lámpatest

### TARTOZÉKOK

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT