


Vészvilágító LED lámpatest

5902052541010



A tartalékvilágítás vagy pánik elleni világítás a pánik megelőzésére szolgál az Open Space típusú helyiségekben. Lehetővé teszi azon helyek elérését, ahol látszanak a kijelölt menekülési útvonalak, valamint magának a menekülési útvonalnak a kijelölését, a lámpatestben alkalmazott prizma függvényében.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Magasság [mm]: 66.5

Átmérő [mm]: 170

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges teljesítmény [W]: 6,4

Maximális teljesítmény [W]: 2

Névleges teljesítmény (LED) [W]: 2

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 245

Fényáram [lm] (vészvilágítási modul): 245

Fényforrás színe: hideg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 5000

Akkumulátor (típus): LiFePO4/C

Akkumulátor (paraméterek): 6.4V

Működési módok: fő és vészvilágító

Alkalmazás: pánik elleni világítás

Működési idő készenléti üzemmódban [h]: 3

Automatikus teszt: igen

Lámpaház anyaga: műanyag

IP védettség fokozat: 65

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

TARTOZÉKOK

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT