


Vészvilágító LED lámpatest

5902052520732



A vészvilágító vagy pánik-elleni világítás nyílt terű helyiségekben használható pánik megakadályozásához. Lehetővé teszi olyan helyek elérését, melyeken látható a kijelölt menekülési útvonal, vagy alkalmas a menekülési útvonal megvilágítására is a lámpatestben használt prizmatól függően.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali | mennyezeti

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Névleges teljesítmény (LED) [W]:** 4.5

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 615

**Fényáram [lm] (vészvilágítási modul):** 615

**Fényforrás színe:** hideg fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 5000

**Akkumulátor (típus):** LiFePO4/C

**Akkumulátor (paraméterek):** 6.4V

**Működési módok:** fő és vészvilágító

**Alkalmazás:** pánik elleni világítás

**Működési idő készenléti üzemmódban [h]:** 1

**Sztenderd teszt:** igen

**Lámpaház anyaga:** műanyag

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**IP védettség fokozat:** 20

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 1

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 1

**Nettó egységsúly [g]:** 238

**Súly [g]:** 282

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 13.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 4

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 13.5

**Doboz súlya [kg]:** 0.282

**Karton szélessége [cm]:** 4

**Doboz magassága [cm]:** 13.5

**Doboz hossza [cm]:** 13.5

## 33860 ONTEC R M5 105 M STW

Vészvilágító LED lámpatest

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.000729

### TARTOZÉKOK:

33831 ZEST PODT OR00 W

