

iQ-LED

Kanlux

33881 IQ-LED FL-20W-NW

LED-es reflektor

5905339338815



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
techno
logy



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 1m

Fényerőszabályozható: nem

RAL: 7024

Mozgásérzékelés: nem

Szélesség [mm]: 135

Magasság [mm]: 165

Mélység [mm]: 30

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 20

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: edzett üveg

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 2300

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2600

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 25000

Sugárzási szög [°]: 100

Lámpa fényereje [lm/W]: 115

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -30÷50

Lámpaház anyaga: fém

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Kábel típusa: H05RN-F

Létrehozás dátuma: 31.01.2024, 10:32

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.


HU

iQ-LED

Kanlux

33881 IQ-LED FL-20W-NW

LED-es reflektor



Vezeték hossz [m]: 0.3

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 1

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 180

IP védettségi fokozat: 65

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egységsúly [g]: 324

Súly [g]: 388

Egy darab bruttó súlya [g]: 364

Egységcsomagolás hossza [cm]: 14

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 17.5

Doboz súlya [kg]: 7.76

Karton szélessége [cm]: 32.5


Doboz magassága [cm]: 21

Doboz hossza [cm]: 38.5

Karton térfogata [m³]: 0.026276

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



Létrehozás dátuma: 31.01.2024, 10:32

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

iQ-LED


Kanlux

33881 IQ-LED FL-20W-NW

LED-es reflektor

KANLUX S.A. (kat 33881) IQ-LED FL-20W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33881) IQ-LED FL-20W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-20W-NW



TARTOZÉKOK

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Létrehozás dátuma: 31.01.2024, 10:32

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU