


Sínre szerelhető lámpatest

5905339356505



A Kanlux BTL LED a Kanlux TEAR rendszerhez és a legtöbb 3-as sínrendszerhez kialakított új lámpatest. A lámpatestek adapterbe integrált tápegységgel vannak felszerelve. A Kanlux BTL irányított lámpatestek lencsével és 15° és 45° közötti fényszögbeállítással rendelkeznek. A Kanlux BTL esetében kiválaszthatjuk a teljesítményt (18W 28W 38W), a ház színét (fehér vagy fekete) és a fény színhőmérsékletét (meleg vagy neutrál). A Kanlux BTL sorozatba tartozó lámpatestek magas színvisszaadási mutatóval (Ra 90+) rendelkeznek, a magas minőségű kivitelezést pedig 5 év garancia igazolja.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszerezés helye: na szynę TEAR

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 18

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Dióda típusa: LED COB

Fényáram [lm]: 1800

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Színvisszaadási index: 90

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥30000

Sugárzási szög [°]: 15-45

Lámpa fényereje [lm/W]: 100

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5+25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]: 340

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 90

IP védettség fokozat: 20

Sínre szerelhető lámpatest




LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 30
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 30
Nettó egységsúly [g]: 318
Súly [g]: 402.67
Egységcsomagolás hossza [cm]: 12
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 14
Doboz súlya [kg]: 12.0801
Karton szélessége [cm]: 30
Doboz magassága [cm]: 38.5
Doboz hossza [cm]: 45
Karton térfogata [m³]: 0.051975

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



KANLUX S.A. (kat 35650) BTL 18W-930-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35650) BTL 18W-930-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 18W-930

