36311 KSPD-T2 275/120 3P

Ogranicznik przepięć

5905339363114

Warystorowy ogranicznik przepięć klasy 2 (T2/C): służy do ochrony instalacji zasilających NN przed skutkami przepięć indukowanych i łączeniowych / w budynkach bez instalacji odgromowej i z przyłączem linii kablowej, ogranicznik stanowi wystarczającą ochronę bez potrzeby instalowania ograniczników klasy 1 (T1/B). Ochronniki przeciwprzepięciowe klasa II, Typ 2 (grupa C). Ograniczniki przepięć (SPD) typu KSD-T2 Typ 2 klasa II, wykonane są zgodnie z EN61643-1. Te ograniczniki przepięć Typ 2, zostały skonstruowane w celu ochrony instalacji niskiego napięcia przed pośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami łączeniowymi w sieci. Ograniczniki zapewniają ochronę wewnątrz w strefie 1-2 zgodnie z normą EN62305.
Ograinczniki przepięć z rodziny KSPD zostały przebadane pod kątem wymogów normy PN-EN 61643-11 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie.

Tested at / Zbadane w IFPiLM INSTYTUT FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY IM. SYLWESTRA KALISKIEGO

DANE OGÓLNE:

Miejsce montażu: na szynę TH35
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Norma: PN-EN61643-1
Szerokość [mm]: 54
Wysokość [mm]: 91
Głębokość [mm]: 68
Liczba pól: 3



DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -5÷40
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Typ ochrony: T2 (C)
Liczba modułów: 3
Największe napięcie stałej pracy U(c): 275V
Największy prąd wyładowczy Imax: 40kA
Napięciowy poziom ochrony U(p): 1,5kV
Parametry prądu szczątkowego I(pe).: 30µA
Przejściowy wzrost natężenia prądu Itrans [kA]: 20
Stopień IP: 20
Zakres wilgotności powietrza: 5÷95
Znamionowy prąd wyładowczy In [kA]: 20

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

36311 KSPD-T2 275/120 3P

Ogranicznik przepięć

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 40
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 40
Masa jednostkowa netto [g] : 364
Gramatura [g] : 420
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Waga kartonu [kg] : 16.8
Szerokość kartonu [cm]: 33.5
Wysokość kartonu [cm]: 16.5
Długość kartonu [cm]: 41.5
Objętość kartonu [m³] : 0.022939

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.