

36315 KSPD-T1T2 275/150 3P

Túlfeszültség korlátozó

5905339363152



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Beszerezés helye: na szynę TH35

Alkalmazás helye: beltéri

Szabvány: PN-EN61643-1

Szélesség [mm]: 54

Magasság [mm]: 91

Mélység [mm]: 68

Mezők száma: 3

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -5÷40

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Védelem típusa: T1+T2 (B+C)

Modulok száma: 3

Maximális folyamatos üzemi feszültség U(c): 275V

Maximális levezetési áram I_{max}: 50kA

Feszültségvédelmi szint U(p): 1,5kV

Fennmaradó áram paraméterei I_{pe}): 30μA

Lököáram I_{imp} [kA]: 8

Átmeneti áramerősség növekedés I_{trans} [kA]: 25

IP védettség fokozat: 20

Páratartalom tartomány: 5÷95

Névleges levezetési áram I_n [kA]: 25

Transient overvoltages (TOV): 1400V

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 40

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 40

Nettó egységsúly [g]: 460

Súly [g]: 495

Egységcsomagolás hossza [cm]: 10

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5.5


Egységcsomagolás magassága [cm]: 7.5

Doboz súlya [kg]: 19.8

Karton szélessége [cm]: 33.5

Doboz magassága [cm]: 16.5

Doboz hossza [cm]: 41.5



36315 KSPD-T1T2 275/150 3P

Túlfeszültség korlátozó

| Karton térfogata [m³] : 0.022939