



A Kanlux FL SOLNAR lámpatest egy napenergiával működő reflektor. A reflektor teljesítménye 8W, fényhasznosítása 100lm/W (teljesen feltöltött lámpatest esetén). Az IP54-es védettség lehetővé teszi, hogy a reflektor poros és nedves körülmények között, valamint kültéren, fedetlen területeken is alkalmazható legyen. Az állítható adapter lehetővé teszi, hogy a lámpatest és a napelem külön-külön is felszerelhető legyen. A reflektor mozgásérzékelővel van felszerelve.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Fényerőszabályozható:** nem

**Mozgásérzékelés:** igen

**A készlet tartalmazza az elemet:** igen

**Hossz [mm]:** 178

**Szélesség [mm]:** 140

**Magasság [mm]:** 290

**Akkumulátoros működtetés:** igen

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 3,7 DC

**Maximális teljesítmény [W]:** max 8

**Áramütés elleni védelmi osztály:** III

**Búra anyaga:** PC

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** max 800

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 20000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** 15000

**Lámpa fényereje [lm/W]:** max 100

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -15÷35

**Akkumulátor (típus):** 18650

**Akkumulátor (paraméterek):** Li-Ion 2000mA

**Lámpaház anyaga:** PC


**Érzékelő típusa:** PIR

**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 10-1

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1

## 36605 FL SOLNAR SLR 8W NW-B

Napelemes LED lámpatest



Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

érzékelő működési szöge [°]: 120

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 15-1000

IP védettségi fokozat: 54

Érzékelési tartomány [m]: max 10

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 8

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 8

Nettó egységsúly [g]: 744

Súly [g]: 937.5

Egységcsomagolás hossza [cm]: 13

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 19

Egységcsomagolás magassága [cm]: 16.9

Doboz súlya [kg]: 7.5

Karton szélessége [cm]: 28

Doboz magassága [cm]: 36.5

Doboz hossza [cm]: 40

Karton térfogata [m³]: 0.04088

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- A lámpatesthez tartozik egy 2 m hosszú hosszabbító kábel, amely lehetővé teszi a fotovoltaikus panelnek a lámpatesttől egy adott távolságra történő felszerelését

|  |                       |                                     |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
|  |                       |                                     |
|  | 15lx - 1000lx         |                                     |
|  | 1 MODE                | max 800 lm<br>⌚ 10s - 60s           |
|  | 2 MODE<br>Night light | ~40 lm<br>max 800 lm<br>⌚ 10s - 60s |