

Süllyesztett LED panel

5905339371775



PRODUKT Z ATTESTEM



A Kanlux BLINGO LED backlight típusú panelek. Gyorscsatlakozóval ellátott csatlakozódobozokkal vannak ellátva, amely lehetővé teszi a panelek egymáshoz való csatlakoztatását, és felgyorsítja a felszerelést. A Kanlux BLINGO LED panelek beépített tápegységgel vannak ellátva, amelynek köszönhetően megfelelő Kanlux ADTR keretbe helyezhetők és felületre szerelhetők. A Kanlux BLINGO LED panelek bordázott kerettel rendelkeznek, hatékonyságuk pedig akár 110 lm/W.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: igen

Hossz [mm]: 1195

Szélesség [mm]: 295

Magasság [mm]: 27

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 38

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 4560

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Sugárzási szög [°]: 115

Lámpa fényereje [lm/W]: 120


Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: acél

37177 BLINGO 38W 4560 120NW

Süllyesztett LED panel



		BLINGO						
		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW
ACCESSORIES	index	37178	37179	37170	37171	37172	37173	37176
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	v	v	v	v	v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 B	27615	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 SR	27610	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 W	27613	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S 6060 W	27616	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 B	29845	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 SR	29844	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 W	29843	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S-H 6060 W	27617	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	v	v	v	v	v	v	v

		BLINGO		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
ACCESSORIES	index	37174	37175	37177
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v


Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1-2,5
IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 5
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5
Nettó egységsúly [g]: 1318
Súly [g]: 1810
Egységcsomagolás hossza [cm]: 120.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3
Egységcsomagolás magassága [cm]: 31.5
Doboz súlya [kg]: 9.05
Karton szélessége [cm]: 16.5
Doboz magassága [cm]: 33
Doboz hossza [cm]: 121.5
Karton térfogata [m³]: 0.066157

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



37177 BLINGO 38W 4560 120NW

Süllyesztett LED panel

KANLUX S.A. (kat 37177) BLINGO 38W 4560 120NW / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37177) BLINGO 38W 4560 120NW
Lampy: 1 x BLINGO 38W 4560 120NW

