

Süllyesztett irodai LED lámpatest

5905339375216



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: DALI

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 1195

Szélesség [mm]: 295

Magasság [mm]: 39

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 18

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 2650

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: 90

Lámpa fényereje [lm/W]: 147

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Búra típusa: soczewka

Lámpaház anyaga: fém

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5÷2,5

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1


Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1



37521 KND-S9D-NW-W-P3

Süllyesztett irodai LED lámpatest



Nettó egységsúly [g]: 2700

Súly [g]: 2780

Egy darab bruttó súlya [g]: 2780

Egységcsomagolás hossza [cm]: 123

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 32.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 5.5

Doboz súlya [kg]: 2.78

Karton szélessége [cm]: 32.5

Doboz magassága [cm]: 5.5

Doboz hossza [cm]: 123

Karton térfogata [m³]: 0.021986

