

38260 FIZU IP44 4,8W NW-W

Mélyszugárzó lámpatest

5905339382603



A Kanlux FIZU LED lámpatestek süllyesztett beépítésre szánt modern megoldások. Két változatban kaphatók: IP44/20-as integrált fix lámpatest és IP20-as integrált billenthető lámpatest. Mindkét változat fekete és fehér színben, matt kivitelben kapható. A poliamid ház biztosítja a lámpatestek tartósságát, a hőt elvezető belső alumínium hűtőborda pedig garantálja a használat biztonságát. A gyorscsatlakozó biztosítja a problémamentes felszerelést. Az IP20 védelességgel rendelkező, állítható változat 30°-ban billenthető, és két színhőmérsékletben kapható: neutrál és meleg. Az IP44/20 védelességgel rendelkező, neutrál színhőmérsékletű fix lámpatest alkalmas fokozott páratartalmú helyiségekben, például mosodákban, szárítókban való felhasználásra, továbbá tökéletes megoldás fürdőszobákba is.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 32

Átmérő [mm]: 80

Szerelési nyílás [mm]: Ø65

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 4,8

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD


Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 420

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: keskeny kúp alakban (90°)

Fényforrás színe: fehér

38260 FIZU IP44 4,8W NW-W

Mélyszugárzó lámpatest



A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Sugárzási szög [°]: 36

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-1,5

IP védettség fokozat: 44/20

Ksztaft: kerek

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 80

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 80

Nettó egységsúly [g]: 74

Súly [g]: 97.5

Egy darab bruttó súlya [g]: 95.6

Egységcsomagolás hossza [cm]: 10

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8


Doboz súlya [kg]: 7.8

Karton szélessége [cm]: 29

Doboz magassága [cm]: 18

Doboz hossza [cm]: 51

Karton térfogata [m³]: 0.026622



38260 FIZU IP44 4,8W NW-W

Mélysugárzó lámpatest

