

39240 BLINGO UIP 125LM120NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

5905339392404



low
UGR

IP
54



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A készlet tartalmazza a tápegységet: nem

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Hossz [mm]: 1195

Szélesség [mm]: 295

Magasság [mm]: 26

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Integrált LED fényforrás: igen

Modulok száma (LED fényforrás): 3

MŰSZAKI ADATOK:

Tápáram [mA]: 600/850/1100

Maximális teljesítmény [W]: max 40

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: acél

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 3000 (600mA); 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: max 125

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2020

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 90

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Sugárzási szög [°]: 90

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Búra típusa: mikroprizmás

Csatlakozó típusa: przewód zakończony wtyczką - DC

Tápellátás típusa: egyenáramú



Létrehozás dátuma: 10.09.2025, 09:43


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39240 BLINGO UIP 125LM120NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül



IP védettség fokozat: 54/20

Kształt: téglalap

UGR: <19

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 1604

Súly [g]: 2090

Egy darab bruttó súlya [g]: 1908

Egységcsomagolás hossza [cm]: 120.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 30

Egységcsomagolás magassága [cm]: 3.5

Doboz súlya [kg]: 10.45

Karton szélessége [cm]: 19.5

Doboz magassága [cm]: 32

Doboz hossza [cm]: 122

Karton térfogata [m³]: 0.076128

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

39240 BLINGO UIP 125LM120NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

TARTOZÉKOK

37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	LED működtető BLINGO U E125LM 30NW(37271) panelhez
		
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	LED működtető BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW panelekhez
		
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	LED működtető BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW panelekhez
		
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	LED működtető BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW panelekhez
		
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	LED működtető BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW panelekhez
		