

39541 TALU IP44 DSO-B

Dekorációs keret

5905339395412



IP
44/20



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Védőburokkal ellátott fényforrás használata kötelező: igen

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Dekorációs keret kerámia foglalat nélkül: igen

Cserélhető fényforrás: igen

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 30

Átmérő [mm]: 84

Szerelési nyílás [mm]: Ø60

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Maximális teljesítmény [W]: max 10

Áramütés elleni védelmi osztály: II/III

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Fényforrások: MR16/PAR16

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Foglalat (Fényforrások): Gx5,3/GU10

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpatest állíthatósága szögben: nincs

IP védettség fokozat: 44/20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 80

Súly [g]: 118

Egy darab bruttó súlya [g]: 110

Egységcsomagolás hossza [cm]: 11

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9

Egységcsomagolás magassága [cm]: 4


Doboz súlya [kg]: 5.9

Karton szélessége [cm]: 24

Doboz magassága [cm]: 22.5

39541 TALU IP44 DSO-B

Dekorációs keret



Doboz hossza [cm]: 47.5

Karton térfogata [m³]: 0.02565



Létrehozás dátuma: 21.11.2025, 13:00

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com