


Mennyezeti spot lámpatest

5905339073709



A Kanlux TESON egyszerű spot lámpatestek családja, amelyek bármilyen helyiséget megvilágítanak. A fényforrást és a lámpatest változatát – billenthető vagy fix – a felhasználó választja meg.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: alumínium

Védőburokkal ellátott fényforrás használata kötelező: igen

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A termék normál gyúlékony felületre nem szerelhető: >35W

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 24

Átmérő [mm]: 82

Szerelési nyílás [mm]: Ø70-75

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 10

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Fényforrások: PAR16

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Foglalat: GU10

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:

0,75÷2,5

Lámpatest állíthatósága szögben: egy tengelyben

Lámpatest állíthatósága szögben [°]: 30

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 118

Súly [g]: 154

Egységcsomagolás hossza [cm]: 10

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5

Létrehozás dátuma: 11.05.2023, 14:12

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

07370 TESON AL-DTO50

Mennyezeti spot lámpatest



Egységcsomagolás magassága [cm]: 10

Doboz súlya [kg]: 7.7

Karton szélessége [cm]: 25.5

Doboz magassága [cm]: 23

Doboz hossza [cm]: 53

Karton térfogata [m³]: 0.031085