



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo d'uso: all'interno

Possibilità di montaggio sulle superfici normalmente infiammabili: si

Lunghezza [mm]: 39

Altezza [mm]: 20

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

λ : 0,97

Potenza massima [W]: 20-60

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale: plastica

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di allacciamento: morsettiera

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75-1,5

Tipo di alimentatore: variabile

Protezione termica: 110°C

Protezione da cortocircuito: si

Temperatura massima Ta [°C]: 50

Tensione d'entrata - PRI [V]: 220-240

Tensione d'uscita - SEC [V]: 11,5 AC

corrente di uscita - sec [ma]: max 4900

Grado IP: 20

Tc [°C]: 80

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 100

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Numero di pezzi per strato su un pallet: 800

Peso unitario netto [g]: 72

Grammatura [g]: 114

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 2.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 11.4

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 27.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 15

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 44

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.01815

