



18560 EVIT CT-DTL50-AL

Faretto decorativo orientabile

5905339185600



Kanlux EVIT è un faretto incasso orientabile realizzato in alluminio. Kanlux EVIT è uno spot classico senza decorazioni.

DATI GENERALI:

Colore: alluminio

Soggetta all'uso di lampade autoschermanti : si

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Il prodotto non è adatto al montaggio sulle superfici normalmente incombustibili: >35W

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 82

Larghezza [mm]: 82

Altezza [mm]: 26

Foro di montaggio [mm]: Ø70-75

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 12 AC; 12 DC

Potenza massima [W]: max 10

Grado di protezione contro le scosse elettriche : III

Lampada: MR16

Lampada inclusa: non

Attacco: Gx5,3

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt]: 0.12

Sezione tubo [mm²]: 0.75

Angolo di regolazione della plafoniera : su un asse

Angolo di regolazione della plafoniera [°]: 30

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 50

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 50

Peso unitario netto [g]: 85

Grammatura [g]: 119

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

18560 EVIT CT-DTL50-AL

Faretto decorativo orientabile



Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 10.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 5.95
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 22.5
Altezza della scatola di cartone [cm] : 22
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 52
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.02574