

19000 PIRES ECO DL-250

Plafoniera con lampadina cambiabile

5905339190000



Kanlux PIRES è una plafoniera dal design minimalista, disponibile con e senza sensore di movimento a microonde con portata di rilevamento di movimento pari a 9 metri. Il vantaggio dell'apparecchio è anche la possibilità di regolare il tempo di illuminazione da 8 sec. a 12 min.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Micro-intervallo tra i contatti del relè: si

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

rilevamento del movimento: si

Altezza [mm]: 110

Diametro [mm]: 277

Regolazione della sensibilità: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: max 25

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Lampada: CFL/LED

Lampada inclusa: non

Attacco: E27

Temperatura esercizio [°C]: 5÷35

Materiale del corpo: plastica

Tipo di sensore: a microonde

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1-2,5

Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]: 8-12

Frequenza di esercizio del sensore [MHz]: 5800


Raggio d'azione del sensore [°]: H360/V180

Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]: 2-2000

Grado IP: 44

Portata del sensore [m]: max 9

Plafoniera con lampadina cambiabile



DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 5

Peso unitario netto [g]: 530

Grammatura [g]: 852

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 28

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 28

Peso della scatola di cartone [Kg]: 4.26

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 30.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 36.1

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 59

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.064962

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- con sensore di movimento a microonde
- angolo di rilevamento orizzontale 360°
- angolo di rilevamento verticale 140°
- tempo di accensione tarabile fra 8 secondi e 12 minuti
- distanza di rilevamento massima: 9 metri

KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL
Lampy: 1 x TC-QSE 15W/827 SUPERSHAP

