



Lampada con griglia

5905339197337



Le Kanlux NOTUS sono plafoniere con griglia dal design classico che si caratterizzano per un facile montaggio. Le plafoniere con griglia continuano ad essere una soluzione molto comune per illuminare uffici o spazi industriali. Ottimi parametri di illuminazione ad un prezzo vantaggioso, una costruzione semplice e la resistenza dei materiali con cui sono realizzati sono i fattori più importanti che le connotano.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Start dello stabilizzatore/della lampada: freddo

Lunghezza [mm]: 615

Larghezza [mm]: 300

Altezza [mm]: 75

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 2 x 18

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Lampada: T8

Lampada inclusa: non

Attacco: G13

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: acciaio

Materiale del riflettore: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5

Tipo di stabilizzatore: EVG

Classe energetica dello stabilizzatore: A2

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Quantità minima per pallet pieno [pz.]: 100

Peso unitario netto [g]: 1864

Grammatura [g]: 2216

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 65

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 30.5

Lampada con griglia




Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.216
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 31
Altezza della scatola di cartone [cm]: 8.8
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 65.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.017868

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- riflettore a forma di semiparabola, traverse della griglia a forma di "V"
- prese delle lampadine fluorescenti mascherate con riflettore
- possono essere appese
- alimentatore Osram in classe A2
- facile montaggio della griglia su attacchi a molla
- attacco rapido per il collegamento dell'alimentazione elettrica, facilita e velocizza l'installazione, verniciatura a polvere

KANLUX S.A. (kat 19733) NOTUS 3 EVG 218 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19733) NOTUS 3 EVG 218 NT
Lampy: 2 x T28 18W/830



Lampada con griglia

ACCESSORI:

07870 ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 corda d'acciaio (doppia) per appendere apparecchi, set da 2 pezzi

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE corda d'acciaio (singola) per appendere apparecchi, set da 2 pezzi