


## 22370 AZ-10A TH 35

Sensore crepuscolare per guida din

5905339223708



L'interruttore crepuscolare è progettato per attivare e disattivare i circuiti di illuminazione o di altri apparecchi elettrici a seconda del livello di luce naturale (giorno/notte).

### DATI GENERALI:

**Isteresi:** 20Lx

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per binario TH35

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Norm:** EN60730-1; PN-EN 62052-11

**Lunghezza [mm]:** 35

**Larghezza [mm]:** 66

**Altezza [mm]:** 90

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Corrente nominale [A]:** 10

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40

**Carico massimo [W]:** 2300

**Grado IP:** 20/65

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 100

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 100

**Peso unitario netto [g]:** 130

**Grammatura [g]:** 171.4

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 17.14

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 33

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 32.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 51.5

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.055234

## **22370** AZ-10A TH 35

---

Sensore crepuscolare per guida din