


## 23161 KMB6-C4/1

Interruttore automatico magnetotermico, 1P

5905339231611



Interruttore automatico magnetotermico: utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.

Conforme alle norme EN60898-1.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Lunghezza [mm]:** 76

**Larghezza [mm]:** 17.5

**Altezza [mm]:** 82

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 230/400 AC

**Corrente nominale [A]:** 4

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Temperatura esercizio [°C]:** -5÷40

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Proprietà di rilascio:** C

**Classe di limitazione energetica :** 3

**Moduli:** 1

**Corrente nominale di cortocircuito [A]:** 6000

**Grado IP:** 20

**Tensione nominale d'isolamento Ui [V]:** 500

**numero di poli :** 1

**Durata meccanica:** 10000

**Durata elettrica:** 4000

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 12

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 12

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 120

**Peso unitario netto [g]:** 94

**Grammatura [g]:** 104

**Peso unitario lordo [g]:** 101

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 2

## 23161 KMB6-C4/1

Interruttore automatico magnetotermico, 1P

<b>Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :</b>	7.5
<b>Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :</b>	8.5
<b>Peso della scatola di cartone [Kg] :</b>	12.48
<b>Larghezza della scatola di cartone [cm] :</b>	25
<b>Altezza della scatola di cartone [cm] :</b>	19.5
<b>Lunghezza della scatola di cartone [cm] :</b>	45
<b>Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] :</b>	0.021938