23165 KMB6-C40/3

Interruttore automatico magnetotermico, 3P

5905339231659



Interruttore automatico magnetotermico:utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti .
Conforme alle norme EN60898-1.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60898-1
Lunghezza [mm]: 76
Larghezza [mm]: 52.5
Altezza [mm]: 82

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230/400 AC
Corrente nominale [A]: 40
Frequenza nominale [Hz]: 50
Temperatura esercizio [°C]: 5÷40
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²] : 1÷25
Proprietà di rilascio: C
Classe di limitazione energetica: 3
Moduli: 3
Corrente nominale di cortocircuito [A]: 6000
Grado IP: 20
Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 500
numero di poli : 3

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 4
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 4
Numero di pezzi in un imballaggio : 40
Peso unitario netto [g] : 94
Grammatura [g]: 312
Peso unitario lordo [g] : 304
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 5.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 8.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 12.48
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 25
Altezza della scatola di cartone [cm] : 19.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 45

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

23165 KMB6-C40/3

Interruttore automatico magnetotermico, 3P

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.021938

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.