


23182 KRD6-2/63/30

Interruttore differenziale, 2P

5905339231826



L'interruttore differenziale: viene utilizzato per una protezione aggiuntiva contro le scosse elettriche, progettato per funzionare in circuiti AC sinusoidali e circuiti di tipo A sinusoidali in corrente alternata e pulsante con componente diretta. Conformità a: EN61008-1

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario TH35

Norm: PN-EN 61008-1

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230 AC

Corrente nominale [A]: 63

Frequenza nominale [Hz]: 50

Temperatura esercizio [°C]: -25÷40

Tipo di protezione differenziale: AC

Moduli: 2

Corrente nominale differenziale [mA]: 30

Grado IP: 20

numero di poli : 2

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 60

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 60

Peso unitario netto [g]: 210

Grammatura [g]: 242.17

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8

Peso della scatola di cartone [Kg]: 14.5302

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 28

Altezza della scatola di cartone [cm]: 18.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 47

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.024346