


## 23195 KRD6-2/25/300

Interruttore differenziale, 2P

5905339231956



L'interruttore differenziale: viene utilizzato per una protezione aggiuntiva contro le scosse elettriche, progettato per funzionare in circuiti AC sinusoidali e circuiti di tipo A sinusoidali in corrente alternata e pulsante con componente diretta. Conformità a: EN61008-1

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per binario TH35

**Norm:** PN-EN 61008-1

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 230 AC

**Corrente nominale [A]:** 25

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷40

**Tipo di protezione differenziale:** AC

**Moduli:** 2

**Corrente nominale differenziale [mA]:** 300

**Grado IP:** 20

**numero di poli :** 2

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 60

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 60

**Peso unitario netto [g]:** 210

**Grammatura [g]:** 242.33

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 14.5398

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 28

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 18.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 47

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.024346